

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° DoP-DIAMANT TIXO RAPID-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DIAMANT TIXO RAPID.

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Malta idraulica PCC (modificata tramite l'aggiunta di additivi polimerici) per la riparazione strutturale del calcestruzzo.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Sicilgesso S.p.A.

Sede legale e stabilimento: S.S. 113 - Km 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP)

Tel +39-0924-505446

Fax +39-0924-505449

www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile.

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

sistema 2+.

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 1504-3:2006

*L'ente notificato **GEOLAB s.r.l.**, N. 1307, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 1307-CPR-0217.*

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
non applicabile.

9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione	Classe R4	UNI EN 1504-3:2006
Contenuto ioni cloruro	≤ 0,05 %	
Adesione	≥ 2,0 N/mm ²	
Resistenza alla carbonatazione	Passa	
Modulo elastico	≥ 20000 N/mm ²	
Compatibilità termica (gelo-disgelo)	≥ 2,0 N/mm ²	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	
Reazione al fuoco	Classe A1	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:
non applicabile.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da:

Marzio Bresciani - Amministratore delegato Sicilgesso S.p.A.



Calatafimi Segesta, 23/11/2017

Documenti collegati:
Scheda di Sicurezza.