



Sicilgesso Spa SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° DoP-RASACEM G BIANCO-01

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** RASACEM G BIANCO.
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:** numero di lotto e data di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento.
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:** rasante idrofugato per intonaci, a finitura civile media.
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:** non applicabile.
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:** sistema 4.
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:** UNI EN 998-1:2016
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:** non applicabile.
- Prestazione dichiarata**

| CARATTERISTICA ESSENZIALE | PRESTAZIONE | NORMA TECNICA ARMONIZZATA |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | UNI EN 998-1:2016 |
| Assorbimento d'acqua per capillarità | W1 | |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo 'μ' | 11 | |
| Adesione (calcestruzzo) | ≥ 0,7 N/mm ² | |
| Conducibilità termica λ10, dry (P=50%) (val. tab.) | 0,39 W/m·K | |
| Durabilità | NPD | |
| Rilascio di sostanze pericolose | Vedi SDS | |

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: non applicabile.

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da:

Amministratore Delegato
Ing. Marzio Bresciani

Calatafimi Segesta, 29/03/2018

Documenti collegati:
Scheda di Sicurezza.