



Sicilgesso Spa SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° DoP-RASAKOL-01

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** RASAKOL.
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:** numero di lotto e data di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento.
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:** Malta da muratura per scopi generali (G) e a strato sottile (T) per l'utilizzo esterno ed interno. Malta per intonaco esterno ed interno per usi generali (GP).
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:** non applicabile.
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:** sistema 4.
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:** UNI EN 998-2:2010 - UNI EN 998-1:2010
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:** non applicabile.
- Prestazione dichiarata**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE		NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Proporzione dei costituenti	Cemento	20%	UNI EN 998-2:2010 UNI EN 998-1:2010
	Aggregati	80%	
Reazione al fuoco	Classe A1		
Contenuto di cloruri	<0,01%		
Assorbimento d'acqua	≤ 0,6 kg/m ² ·min ^{0,5}		
Adesione (tavella)	≥ 0,5 N/mm ² -FP:B		
Coefficiente di diffusione del vapore d'acqua "μ"	5/20		
Conducibilità termica (val. tab.)	λ10,dry(P=50%) = 0,43 W/m·k		
Durabilità	NDP		
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS		

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: non applicabile.

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.



Sicilgesso®
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948

Sicilgesso Spa SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

Firmato a nome e per conto del produttore, da:

Calatafimi Segesta, 03/10/2019

Documenti collegati:
Scheda di Sicurezza.

Amministratore Delegato
Ing. Marzio Bresciani