



**Sicilgesso Spa** SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT  
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it  
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N° DoP- ADHESIO BRONZE BIANCO-01

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** ADHESIO BRONZE BIANCO
- Usi previsti:** adesivo cementizio a presa normale per la posa di ceramica a parete e pavimento, all'esterno e all'interno, con scivolamento limitato (C1T).
- Fabbricante:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- Sistemi di VVCP:** Sistema 3
- Norma armonizzata:** UNI EN 12004-1:2017  
**Organismi notificati:** GEOLAB Srl, in qualità di laboratorio di prova notificato n. 1307, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato i rapporti di prova n. 57747, 57748, 57749 del 10/10/2017.
- Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe E	UNI EN 12004-1:2017
Adesione iniziale a trazione	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>	
Tempo aperto prolungato: adesione a trazione	≥0.5 N/mm <sup>2</sup> dopo non meno di 20min	
Scivolamento	≤0.5 mm	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di ulteriore prova in base alla Decisione della Commissione 2010/81/EC. Contenuto organico <20% in peso e spessore massimo dello strato 20 mm.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da:**

Amministratore Delegato  
Ing. Marzio Bresciani

In Calatafimi Segesta

addì 15/07/2021



**Sicilgesso®**  
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF  
**mgigroup**  
SINCE 1948

**Sicilgesso Spa** SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT  
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it  
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

	 <b>Sicilgesso®</b> GESSO. MALTE TECNICHE. Gruppo MGI SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
<b>N° DoP- ADHESIO BRONZE BIANCO -01 ADHESIO BRONZE BIANCO 21 UNI EN 12004-1:2017</b>  Adesivo cementizio a presa normale con scivolamento limitato (C1T)	
Reazione al fuoco	Classe E
Adesione a trazione iniziale	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>
Tempo aperto prolungato: adesione a trazione	≥0.5 N/mm <sup>2</sup> dopo non meno di 20min
Scivolamento	≤0.5 mm
Sostanze pericolose	Vedi SDS

Sicilgesso fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici,
- utilizzo di una lingua differente,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.