



Sicilgesso Spa SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° DoP- RASISSIMO LISCIO-01

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** RASISSIMO LISCIO
- Usi previsti:** rasante cementizio per intonaci, a finitura liscia.
- Fabbricante:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- Sistemi di VVCP:** Sistema 4
- Norma armonizzata:** UNI EN 998-1.
Organismi notificati: L'ente notificato non ha compiti da svolgere
- Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua per capillarità	W _c 0	
Permeabilità al vapore acqueo "μ"	< 15	
Adesione	≥0.2 N/mm ² - FP: B	
Conducibilità termica λ _{10,dry,mat} (P=50%) (val. tab.)	0.39 W/(m·K)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CEE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in peso.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Amministratore Delegato
Ing. Marzio Bresciani

In Calatafimi Segesta

addì 14/12/2022



Sicilgesso®
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948

Sicilgesso Spa SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

	 <p>Sicilgesso® GESSO. MALTE TECNICHE. Gruppo MGI</p> <p>SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it</p>
<p>N° DoP- RASISSIMO LISCIO-01 RASISSIMO LISCIO</p> <p>22</p> <p>UNI EN 998-1:2016</p> <p>Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)</p>	
<p>Reazione al fuoco Assorbimento d'acqua per capillarità Permeabilità al vapore acqueo "μ" Adesione Conducibilità termica $\lambda_{10,dry,mat}$ (P=50%) (val. tab.) Durabilità Sostanze pericolose</p>	<p>Classe A1 W_c 0 < 15 ≥0.2 N/mm²- FP: B 0.39 W/(m·K) NPD Vedi SDS</p>

Sicilgesso fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici,
- utilizzo di una lingua differente,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.



Sicilgesso Spa SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

DECLARATION OF PERFORMANCE

N° DoP RASISSIMO LISCIO-01

- Unique identification code of the product-type:** RASISSIMO LISCIO.
- Intended use/es:** White cement skim coat, for smooth finishes.
- Manufacturer:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- System/s of AVCP:** System 4
- Harmonised standard:** UNI EN 998-1
Notified body/ies: The notified body has no tasks to perform.
- Declared performance/s:**

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE	HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION
Reaction to fire	A1 Class	UNI EN 998-1:2016
Capillarity water absorption	W _c 0	
Water vapour permeability	< 15	
Adhesion	≥0.2 N/mm ² - FP: B	
Thermal conductivity λ _{10,dry,mat} (P=50%) (tab. value)	0.39 W/(m·K)	
Durability	NPD	
Dangerous substances	See SDS	

- Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:** Reaction to fire performance declared without the need for testing based on Commission Decision 96/603/EC and subsequent amendments. Organic content <1% in weight.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Chief Executive Officer
Eng. Marzio Bresciani

At Calatafimi Segesta

on 14/12/2022



Sicilgesso®
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948

Sicilgesso Spa SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

	 <p>Sicilgesso® GESSO. MALTE TECNICHE. Gruppo MGI</p> <p>SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it</p>
<p>N° DoP- RASISSIMO LISCIO-01 RASISSIMO LISCIO 22</p> <p>UNI EN 998-1:2016</p> <p>General purpose rendering/plastering mortar (GP)</p>	
<p>Reaction to fire</p> <p>Capillarity water absorption</p> <p>Water vapour permeability</p> <p>Adhesion</p> <p>Thermal conductivity $\lambda_{10,dry,mat}$ (P=50%) (tab. val.)</p> <p>Durability</p> <p>Dangerous substances</p>	<p>A1 Class</p> <p>W_c 0</p> <p>< 15</p> <p>≥0.2 N/mm²- FP: B</p> <p>0.39 W/(m·K)</p> <p>NPD</p> <p>See SDS</p>

Sicilgesso provides this annex together with the DoP to facilitate the consultation of the CE marking by customers. The marking shown here may differ from that printed on the packaging due to:

- graphic reworkings,
- use of a different language,
- product already in stock at the time of the mark updating,
- printing errors.