



**Sicilgesso Spa** SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT  
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it  
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N° DoP- RASISSIMO M CIVILE GRIGIO-01

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** RASISSIMO M CIVILE GRIGIO
- Usi previsti:** rasante cementizio idrofugato e fibrorinforzato per intonaci, a finitura civile.
- Fabbricante:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- Sistemi di VVCP:** Sistema 4
- Norma armonizzata:** UNI EN 998-1.  
**Organismi notificati:** L'ente notificato non ha compiti da svolgere
- Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua per capillarità	W <sub>c</sub> 1	
Permeabilità al vapore acqueo "μ"	< 15	
Adesione	≥0.4 N/mm <sup>2</sup> - FP: B	
Conducibilità termica λ <sub>10,dry,mat</sub> (P=50%) (val. tab.)	0.43 W/(m·K)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CEE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in peso.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da:**

Amministratore Delegato  
Ing. Marzio Bresciani

In Calatafimi Segesta

addì 14/12/2022



**Sicilgesso®**  
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF  
**mgigroup**  
SINCE 1948

**Sicilgesso Spa** SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT  
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it  
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

	 <p><b>Sicilgesso®</b> GESSO. MALTE TECNICHE. Gruppo MGI</p> <p>SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it</p>
<p><b>N° DoP- RASISSIMO M CIVILE GRIGIO-01</b> <b>RASISSIMO M CIVILE GRIGIO</b></p> <p><b>22</b></p> <p><b>UNI EN 998-1:2016</b></p> <p>Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)</p>	
Reazione al fuoco Assorbimento d'acqua per capillarità Permeabilità al vapore acqueo "μ" Adesione Conducibilità termica $\lambda_{10,dry,mat}$ (P=50%) (val. tab.) Durabilità Sostanze pericolose	Classe A1 W <sub>c</sub> 1 < 15 ≥0.4 N/mm <sup>2</sup> - FP: B 0.43 W/(m·K) NPD Vedi SDS

Sicilgesso fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici,
- utilizzo di una lingua differente,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.



**Sicilgesso Spa** SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT  
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it  
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**N° DoP RASISSIMO M CIVILE GRIGIO-01**

- Unique identification code of the product-type:** RASISSIMO M CIVILE GRIGIO.
- Intended use/es:** Water-repellent and fibre-reinforced cementitious skim coat, for civil finishes.
- Manufacturer:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- System/s of AVCP:** System 4
- Harmonised standard:** UNI EN 998-1  
**Notified body/ies:** The notified body has no tasks to perform.
- Declared performance/s:**

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE	HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION
Reaction to fire	A1 Class	UNI EN 998-1:2016
Capillarity water absorption	W <sub>c</sub> 1	
Water vapour permeability	< 15	
Adhesion	≥0.2 N/mm <sup>2</sup> - FP: B	
Thermal conductivity λ <sub>10,dry,mat</sub> (P=50%) (tab. value)	0.43 W/(m·K)	
Durability	NPD	
Dangerous substances	See SDS	

- Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:** Reaction to fire performance declared without the need for testing based on Commission Decision 96/603/EC and subsequent amendments. Organic content <1% in weight.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**  
Chief Executive Officer  
Eng. Marzio Bresciani

At Calatafimi Segesta


on 14/12/2022



**Sicilgesso®**  
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF  
**mgigroup**  
SINCE 1948

**Sicilgesso Spa** SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT  
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it  
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

	 <p><b>Sicilgesso®</b> GESSO. MALTE TECNICHE. Gruppo MGI</p> <p>SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it</p>														
<p><b>N° DoP- RASISSIMO M CIVILE GRIGIO-01</b> <b>RASISSIMO M CIVILE GRIGIO</b></p> <p><b>22</b></p> <p><b>UNI EN 998-1:2016</b></p> <p>General purpose rendering/plastering mortar (GP)</p>															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Reaction to fire</td> <td>A1 Class</td> </tr> <tr> <td>Capillarity water absorption</td> <td>W<sub>c</sub> 1</td> </tr> <tr> <td>Water vapour permeability</td> <td>&lt; 15</td> </tr> <tr> <td>Adhesion</td> <td>≥0.2 N/mm<sup>2</sup>- FP: B</td> </tr> <tr> <td>Thermal conductivity λ<sub>10,dry,mat</sub> (P=50%) (tab. val.)</td> <td>0.43 W/(m·K)</td> </tr> <tr> <td>Durability</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Dangerous substances</td> <td>See SDS</td> </tr> </table>		Reaction to fire	A1 Class	Capillarity water absorption	W <sub>c</sub> 1	Water vapour permeability	< 15	Adhesion	≥0.2 N/mm <sup>2</sup> - FP: B	Thermal conductivity λ <sub>10,dry,mat</sub> (P=50%) (tab. val.)	0.43 W/(m·K)	Durability	NPD	Dangerous substances	See SDS
Reaction to fire	A1 Class														
Capillarity water absorption	W <sub>c</sub> 1														
Water vapour permeability	< 15														
Adhesion	≥0.2 N/mm <sup>2</sup> - FP: B														
Thermal conductivity λ <sub>10,dry,mat</sub> (P=50%) (tab. val.)	0.43 W/(m·K)														
Durability	NPD														
Dangerous substances	See SDS														

Sicilgesso provides this annex together with the DoP to facilitate the consultation of the CE marking by customers. The marking shown here may differ from that printed on the packaging due to:

- graphic reworkings,
- use of a different language,
- product already in stock at the time of the mark updating,
- printing errors.